

Leistungsbeschreibung

TERRAM Geozellen Wurzelbrücke

TERRAM 22/20 Geozellen

Wurzelbrücke zum Schutz von Baumwurzeln durch den Aufbau einer Tragschicht

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €/m ²	Gesamtpreis €
00.01		Wurzelbrücke mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen. Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft als Wurzelbrücke zum Schutz von darunter liegenden Baumwurzeln als Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen. Eigenschaften Zell-Nenn-Durchmesser: 220mm Zell-Länge: 275mm Zell-Breite: 230mm Zell-Höhe: 200mm Zellen pro m²: 30 Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319) Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/m Dehnung: 30% (EN ISO 10319) Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236) Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m²s (EN ISO 11058) Breite Zell-Wabeneinheit: 3,0m Länge Zell-Wabeneinheit: 6,0m Fabrikat: TERRAM Geocell 22/20 oder technisch gleichwertig Hersteller: EcoTrade Leipzig GmbH Polyphonstraße 2 04159 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 200 98 260 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de Anzahl: _____ Stück (oder m²)		